

PRINCIPALI REPARTI INTERNI

REPARTO COLLAUDO

- N.1 HOEFLER EMZ 2602
Evolventimetro tridimensionale con possibilità di certificazione di ogni tipo di ingranaggi:
cilindrici, conici, viti senza fine.
- N.1 MAAG PH60
- N.1 TRIMOS TELMA 1500
Banco di taratura per strumenti di misura.
- N.1 INGRANOMETRO MAAG
- N.1 CONTROLLO INTERASSI
(Per ruote e viti senza fine)
- N.1 DUROMETRO GALILEO
- N.1 DUROMETRO EQUO TIP
- N.1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER CONTROLLI MAGNAFLUX
- N.1 BANCO PROVA MAGNAFLUX

REPARTO RETTIFICA INGRANAGGI

- N.1 NILES ZSTZ 35
(D.max 3500 mm, fascia max 1250 mm, mod. max 34)
- N.1 NILES ZT 20 F
(D.max 2000 mm, fascia max 1250 mm, mod. max 45)
- N.1 NILES ZSTZ 12
- N.1 NILES ZP 10 (Mola di forma) CON APPARECCHIO PER DENTATURE INTERNE
(Capacità max diam. 1250 mm, fascia max 740 mm, mod. max 20)
- N.1 NILES ZE 630 (Mola di forma)
(Capacità max diam. 650 mm, fascia max 390 mm, mod. max 14)
- N.1 NILES ZSTZ 08
(D.max 800 mm, fascia max 450 mm, mod. max 14)
- N.4 NILES 630 C3
- N.2 NILES 315 C3
- N.1 REISHAUER RZ 301 S
- N.1 REISHAUER ZB
- N.1 REISHAUER AM

N.1 RETTIFICA ORIZZONTALE UNIVERSALE A CNC TIPO LINDER/ZARO
(Diam. Max 500 mm, fascia max 2000 mm)

REPARTO GLEASON

N.2 RETTIFICHE KLINGELNBERG W 800 CNC
N.1 DENTATRICE GLEASON PHOENIX 1000 NC CNC
N.1 DENTATRICE GLEASON 28”
N.2 DENTATRICE GLEASON 26”
N.2 DENTATRICE GLEASON 16”
N.1 HYPOID LAPPER 508 (orientabile)
N.2 TESTER 27”
N.1 TESTER 17” (orientabile)
N.1 TESTER 13”
N.1 TESTER 7A”
N.1 HYPOID LAPPER 19 “

REPARTO DENTATURA

N.1 DENTATRICE MODUL ZFWZ 30 CNC CON APPARECCHIO PER DENTATURE INTERNE
(Diam. max 3500 mm, fascia max 1250 mm)
N.1 DENTATRICE PFAUTER P1800
(Diam. max 2100 mm, fascia max 1050 mm)
N.1 DENTATRICE MODUL ZFWZ 08 CNC EZ
N.1 DENTATRICE PFAUTER P900
N.1 DENTATRICE PFAUTER P251
N.1 DENTATRICE ORIZZONTALE PFAUTER P400 H
(Diam. max 500 mm, fascia 2200 mm)
N.1 DENTATRICE A COLTELLO
(Diam. max 1250 mm)
N.1 DENTATRICE A COLTELLO REINEKER
(Diam. max 1000 mm)
N.1 DENTATRICE A COLTELLO DEMM
(Diam. max 750 mm)

- N.1 DENTATRICE A COLTELLO TOS 50 AHA
(Diam. max 500 mm)
- N.2 DENTATRICE / FILETTATRICE HECKERT
(Fascia max 5000 mm)
- N.1 STOZZATRICE FROMAG 62/425
- N.1 STOZZATRICE STUHLMANN POLYMAT CNC 150/1500 VS
- N.1 STOZZATRICE 100/750
- N.1 BROCCIA VERTICALE MARCHELLO BVI
(Corsa 1600 mm, 25 Ton.)
- N.1 BROCCIA ORIZZONTAZLE MAGNAGHI
(Corsa 1600 mm, 20 Ton.)

REPARTO RETTIFICHE

- N.1 RETTIFICA VERTICALE TIPO DORRIES
(Diam.max 2400 mm, fascia max 1000 mm)
- N.5 RETTIFICHE PER FORI
(Diam.max 1300 mm, fascia max 500 mm)
- N.4 RETTIFICHE ESTERNE
(Diam.max 850 mm, fascia max 4000 mm)
- N.1 RETTIFICA PER ALBERI SCANALATI
(Diam.max 500 mm, fascia max 2000 mm)
- N.1 RETTIFICA PER VITI
(Diam.max 500 mm, fascia max 2000 mm)

REPARTO AFFILATURA ED ATTREZZATURA

- N.5 AFFILATRICI
- N.1 TORNIO
(Diam.max 800 mm, fascia max 3000 mm)
- N1. FRESATRICE CNC A PORTALE BERGONZI
(Dim.max 1000*1500 mm)
- N.1 PALLINATRICE

MOVIMENTAZIONE MATERIALE

N.1	CARRO PONTE	25	ton.
N.2	CARRO PONTE	10	ton.
N.4	CARRO PONTE	5	ton.
N.1	CARRO PONTE	3.2	ton.
N.1	GRU	1	ton.
N.1	GRU	0.5	ton.
N.2	CARRELLI ELEVATORI (1500 Kg. 2500Kg.)		

IL TUTTO DISPOSTO SU UNA SUPERFICE DI 10000 mq DI CUI 5000 mq COPERTI

CAMPO DI LAVORO

CAMPO DI LAVORO WORK RANGE CHAMP DE TRAVAIL	modulo mod. r. module min. max.	diametro work diam. Diametre min. max.	fascia face bande max.
CONTROLLO DIM. * HOEFLER EMZ 2602 INSPECTION OF THEETH * HOEFLER EMZ 2602 CONTROLE DIMENSIONELL * HOEFLER EMZ 2602	0,5 32	ϕ 5 - 2600 (mm)	1000 (mm)
RETTIFICA INGRANAGGI CILINDRICI ESTERNI EXSTERNAL GEAR GRINDING RECTIFICATION DES ENGRANAGES EXTERIEUR	0,5 45	ϕ 20 3500 (mm)	1250 (mm)
RETTIFICA INGR. INTERNI DIRITTI ELICOIDALI INTERNAL SPUR/HELICAL GEARS GRINDING RECTIFICATION DES ENGRANAGES A DENTATURE INTERIEURE DRIOT/HELICOIDAL	3 10	ϕ 200 1200 (mm)	130 (mm)
RETTIFICA INGRANAGGI GLEASON GLEASON GRINDING RECTIFICATION ENGRANAGES GLEASON	1 16	ϕ 20 800 (mm)	120 (mm)
DENTATURA A CREATORE HOBBING DENTATURE A FRAISE-MERE	1 40	ϕ 2 3000 (mm)	1250 (mm)
DENTATURA INT. DIRITTA ELIC. CON CREATORE INTERNAL SPUR/HELICAL GEARS HOBBING DENTATURE INTERIEURE DROIT/HELICOIDAL A FRAISE - MERE	5 20	ϕ 800 3000 (mm)	350 (mm)
DENTATURA A COLTELLO PINION TYPE CUTTER MILLING DENTATURE OUTIL PINGNON	1 10	ϕ 10 1500 (mm)	200 (mm)
DENTATURA GLEASON GLEASON CUTTER DENTATURE GLEASON	1 16	ϕ 20 1000 (mm)	152 (mm)
RETTIFICA FORI HOLE GRINDING RECTIFICATION D'ALESAGE		ϕ 10 2400 (mm)	900 (mm)
STOZZATURA CAVE INTERNE KEYWAY SLOTTIN MORTAISAGE RAINURE INTERIEURE	SPESSORE TICKNESS 150 EPAISSEUR		1500 (mm)
DENTATURA E RETTIFICA DI ALBERI SCANALATI VITI SENZA FINE, GIUNTI BOMBATI ETC. SPLINDE AND WORM HOBBING AND GRINDING DENTATURE E RECTIFICATION D'ARBRE CANNELE VIS SANS FIN COUPLER BOMBE	1 24	ϕ 500 (mm)	2000 (mm)
RETTIFICA ESTERNA		ϕ 10 850 (mm)	4000 (mm)